

将MN更加低成本化、小型化的片式保险丝。




一般仕様

额定电压	DC58V/80V
安全开断能力	1000A
推荐使用温度	-40°C~120°C ^{※2}
规格	ISO8820-9
镀层	镀银
收容数	20,000个
插入力	—
拔出力	—
建议扭力	—

※2 具体使用温度请个别咨询

图纸



产品线

额定电压 (A)	生产型号	外壳颜色	电阻值	电压降 ^{※1}
2	0002	灰色	46.6 mΩ	126 mV
3	0003	紫色	33.7 mΩ	137 mV
4	0004	桃红色	20.6 mΩ	109 mV
5	0005	黄褐色	16.5 mΩ	115 mV
7.5	0007	茶色	10.2 mΩ	105 mV
10	0010	红色	7.38 mΩ	104 mV
15	0015	蓝色	4.55 mΩ	97 mV
20	0020	黄色	3.25 mΩ	94 mV
25	0025	无色透明	2.50 mΩ	93 mV
30	0030	绿色	1.94 mΩ	88 mV

※1 电压降：用额定电流100%通电时。

熔断特性

试验电流 (A)	熔断时间	
	最小	最大
额定电流 110%	100时间以上	—
额定电流 135%	0.75秒	600秒
额定电流 160%	0.25秒	50秒
额定电流 200%	0.15秒	5秒
额定电流 350%	0.04秒	0.5秒
额定电流 600%	0.02秒	0.1秒

* 保险丝的特性按使用情况会发生变化。

熔断特性曲线

