PTF/77



FUSIBILE TIPO
FUSE LINK **5 x 20 mm**

MONTAGGIO
MOUNTING **CS**
PCB

Corrente nominale **Rated Current**	A	6,3
Tensione nominale **Rated Voltage**	VAC	250
Potenza dissipabile **Rated Power Acceptance**	W	1,6

Corpo isolante **Housing**	—	PA - UL 94 V0
Temperatura ambiente ammissibile **Admissible ambient air temperature**	°C	-30 °C to 85 °C
Protezione contro le scosse elettriche **Shocksafe category**	PC	PC1
Grado di protezione **Degree of protection**	IP	IP00
Resistenza di contatto **Contact Resistance**	mΩ	< 5

VDE EN 60127-6	Corrente Nominale **Rated Current**	A	6,3
	Tensione nominale **Rated Voltage**	VAC	250
	Potenza dissipabile **Rated Power Acceptance**	W	1,6
c UL us UL 512 + C22.2 no. 39	Corrente Nominale **Rated Current**	A	10
	Tensione nominale **Rated Voltage**	VAC	250
	Potenza dissipabile **Rated Power Acceptance**	W	—

Colore standard **Standard colour**	—	verde - green
Altri colori **Other colours**	—	A richiesta - On demand
Accessori **Accessories**	Pag	sezione A3 - section A3
Altri dati **Other information**	Pag	sezione B/A1- section B/A1



